

METALTECH DB - KÉTTENGELYES MEZŐGAZDASÁGI, 3 OLDALRA BILLENTŐ PÓTKOCSI



A **DB pótkocsik** mezőgazdasági anyagok szállítására vannak tervezve, leginkább ömlesztett anyagokra, mint búza, kukorica vagy repce. A felépítmény **erős hengerelt profilokból** készülnek. A három oldalra billentő rendszer a leöntést kényelmesebbé, gazdaságosabbá és biztonságosabbá teszi. A hátsó falon lévő leeresztő nyílás lehetővé teszi a sávban történő leöntést. A **legfőbb előnye** a DB pótkocsiknak a felépítmény **magas tömítettsége**, amit az **egyedileg tökéletesen illesztett oldalfalak** biztosítanak, ez lehetővé teszi az ömlesztett anyagok szállítását tömítés vagy csomagolás nélkül. Közepes és nagy gazdaságok professzionális pótkocsija.



	DB 6 000	DB 8 000	DB 10 000	DB 12 000	DB 14 000	DB 20 000
Hasznos teherbírás (tonna)	6	8	10	12	13	20
Max sebesség (km/h)	30/40	30/40	40/60	40/60	40/60	40/60
Saját tömeg (kg)	2 150	3 050	3740	4 000	5 000	7 500
Tengelyek száma	2	2	2	2	2	3
Standard kerékelfüggesztés	laprugós					
Standard kerék méret	11,5/80-15,3	315/65 R22,5'	385/65 x 22,5'	385/65x 22,5	385/65x 22,5	385/65x 22,5
Rakfelület hossza (m)	4,01	4,5	4,50	4,5	5,0	7,5
Rakfelület szélessége(m)	2,06	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42
Rakfelület magassága magasítóval (m)	0,5+0,5	0,5+0,4	0,6+0,6	0,6+0,8	0,8+0,6/0,8	0,8+0,6/0,8
Raktérfogat magasítóval/opciós magasítóval (m ³)	8,3	9,8	13	15	17/19	26/29
Raktérfogat harmadik hálós magasítóval (m ³)	14,8	19,6	21,7	24	27/29	40/44
Teljes hossz (m)	6,26	6,3	6,84	6,3	7,2	9,7
Teljes szélesség (m)	2,26	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
Plató magassága(m)	1,19	1,25	1,41	1,41	1,48	1,52
Teljes max magasság (m)*	2,31 + 0,33	2,32 + 0,33	2,61 + 0,33	3,11	3,13/3,68	2,98 /3,72

ALAPFELSZERELTSÉG:

- lég- vagy hidraulikus fék automata fékerőszabályozóval
- rögzítőfék
- világítás
- létra
- leállító szelep az emelő rendszerben
- kitámasztó ék
- falak központi zárás
- magasító
- kieresztő ablak a hátfalon
- laprugós felfüggesztés
- sárhányók a hátsó kerekekhez
- világításcsatlakozó második pótkocsizhoz
- belső lépcső
- eresztő hátsó kieresztő ablakhoz.

OPCIÓK:

- hidraulikus nyitású hátfal



- harmadik hálós magasító



- pótkerék, tartóval



- portál rendszer (csak DB 14 000)



- kiöntő eresztő



- ponyva
- külső kiszolgáló állvány
- központi zár hidraulikus nyitása
- hátsó vonószerkezet
- egyedi színre festés

METALTECH ECO line - KÉTTENGELYES MEZŐGAZDASÁGI, 3 OLDALRA BILLENTŐ PÓTKOCSI



Az ECO line **pótkocsik** mezőgazdasági anyagok szállítására vannak tervezve, leginkább ömlesztett anyagokra, mint búza, kukorica vagy repce. A felépítmény **erős hengerelt profilokból** készülnek. A három oldalra billentő rendszer a leöntést kényelmesebbé, gazdaságosabbá és biztonságosabbá teszi. A hátsó falon lévő leeresztő nyílás lehetővé teszi a sávban történő leöntést. Az ECO line pótkocsikat kis és közepes gazdaságok számára ajánljuk.



	ECO line 4	ECO line 6	ECO line 8	ECO line 10
Hasznos teherbírás (tonna)	4	6	8	10
Max sebesség (km/h)	30	30	30	30/40
Saját tömeg (kg)	2 040	2 310	3 300	3 740
Tengelyek száma	2	2	2	2
Standard kerékfelfüggesztés	laprugós			
Standard kerék méret	10/75-15,3	11,5/80-15,3	315/60R22,5'	385/65R22,5
Rakfelület hossza (m)	4,01	4,01	4,50	4,50
Rakfelület szélessége (m)	2,06	2,06	2,42	2,42
Rakfelület magassága magasítóval (m)	0,6	0,5+0,5	0,5+0,4	0,6+0,6
Raktérfogat (m ³)	4,9	8,3	9,8	13
Teljes hossz (m)	6,25	6,26	6,76	6,84
Teljes szélesség (m)	2,26	2,26	2,55	2,55
Plató magassága (m)	1,15	1,19	1,24	1,41

ALAPFELSZERELTSÉG:

lég- vagy hidraulikus fék automata fékerőszabályozóval, rögzítőfék, világítás, létra, leállító szelep az emelő rendszerben, kitémasztó ék, falak központi zárása, kieresztő ablak a hátfalon, laprugós felfüggesztés, belső lépcső.

OPCIÓK:

Pótkerék tartóval, ponyva, külső kiszolgáló állvány (csak ECO 8 és 10), hátsó vonószerkezet, eresz hátsó kieresztő ablakhoz, egyedi színre festés.

PP ÁTRAKÓKOCSI - EGY- VAGY KÉTTENGELYES NAGYTELJESÍTMÉNYŰ ÁTRAKÓKOCSI

A PP átrakókocsik különböző gabonák (búza, kukorica,...) kombájntól a teherautóig való szállítására szolgál és akár egy időben mérlegelésre is. Ezeket az átrakókocsikat használva a kombájn munkaidejéből akár 30%-ot is megtakaríthatunk.

PP14



PP20



	PP14	PP20
Hasznos teherbírás (tonna)	14 000	20 000
Raktérfogat (m ³)	19	28
Tengelyek száma	1	2
Standard kerék méret	30,5R32	800/45 R26,5
Teljes hossz (m)	7,8	9,0
Teljes szélesség (m)	3,05	2,95
Teljes magasság (m)	3,45	3,5
Üritési idő a termény paramétereinek függvényében (perc)	4-7	4-7
Fék	Légfék	Légfék
Üritési magasság (m)	4,5	4,21- 4,9

ALAPFELSZERELTSÉG:

hidraulikus láb, hidraulikus vezérlés, jelző a vízszintes csiga nyitási állapotáról, tisztítónyílások mindkét csigán, rögzítőfék, kardán.

OPCIÓK:

Elektromos mérlegrendszer hőmérsékletkompenzációval, nyomtató mérleghez, gömbcsatlakozós vonórúd, ponyva, elektromos vezérlő panel, kézi hidraulika szivattyú támasztólábhoz, kormányzott tengely (PP20), munkalámpa a csigán, egyedi szín, pótkerék.