

## METALTECH TB - TANDEMTENGELYES MEZŐGAZDASÁGI, 3 OLDALRA BILLENTŐ PÓTKOCSI



A **TB pótkocsik** mezőgazdasági anyagok szállítására vannak tervezve, leginkább ömlesztett anyagokra, mint búza, kukorica vagy repce. A felépítmény **erős hengerelt profilokból készülnek**. A három oldalra billentő rendszer a leöntést kényelmesebbé, gazdaságosabbá és biztonságosabbá teszi. A hátsó falon lévő leeresztő nyílás lehetővé teszi a sávban történő leöntést. A **legfőbb előnye** a TB pótkocsiknak a felépítmény **magas tömítettsége**, amit az **egyedileg tökéletesen illesztett oldalfalak** biztosítanak, ez lehetővé teszi az ömlesztett anyagok szállítását tömítés vagy csomagolás nélkül. Közepes és nagy gazdaságok professzionális pótkocsija.

	TB 10 001	TB 10 000	TB 12 000	TB 14 000	TB 20 000
Hasznos teherbírás (tonna)	10	10	12	14	20
Max sebesség alap/opció (km/h)	30	40/60	40/60	40/60	40/60
Tengelyek száma	2	2	2	2	3
Kormányzott tengelyek száma	-	-	-	1(opció)	2
Standard gumi méret	360/65-16	385/65x22,5	385/65x22,5	385/65x22,5	385/65x22,5
Állítható magasságú gumis csillapítású vonórúd	-	+	+	+	+
Hidraulikus támasztóláb	-	+	+	+	+
Raktér hossza (m)	4,5	4,5	4,5	5	7,5
Raktér szélessége (m)	2,2	2,42	2,42	2,42	2,42
Raktér magassága magasítóval (m)	0,6+0,6	0,6+0,6	0,6+0,8	0,8+0,6/0,8	0,8+0,6/0,8
Raktérfogat / raktérfogat nagyobb magasítóval (m <sup>3</sup> )	11,88	13	15	17/19	26/29
Teljes hossz (m)	6	6	6	6,5	9
Teljes szélesség (m)	2,35	2,55	2,55	2,55	2,55
Olajszükséglet (L)	19	19	19	28	51

### ALAPFELSZERELTSÉG:

- lég- vagy hidraulikus fék automata fékerőszabályozóval
- rögzítőfék
- világítás
- létra
- leállító szelep az emelő rendszerben
- kitámasztó ék
- falak központi zárása
- magasító
- kieresztő ablak a hátfalon
- rugózott felfüggesztés
- sárhányók a hátsó kerekekhez
- világításcsatlakozó második pótkocsihoz
- belső lépcső
- eresztő hátsó kieresztő ablakhoz.

### OPCIÓK:

- hidraulikus nyitású hátfal



- vonórúd kényszerkormányzása (TB 12000, TB 14000, TB 2000)



- pótkerék tartóval
- ponyva
- külső kiszolgáló állvány

- harmadik hálós magasító



- kézi hidr. szivattyú támasztólábhoz



- hátsó vonószervezet
- központi zár hidraulikus nyitása
- egyedi színre festés
- saját hidraulikarendszer.

## METALTECH TS TEKNŐS BILLENŐPLATÓS PÓTKOCSI, HÁTRA ÉS OPCIONÁLISAN PLUSZ EGY OLDALRA BILLENTŐ TANDEM PÓTKOCSI

Sima belső felületű, erős kivitelű, nagy tömítettségű pótkocsi.



	TS 10001	TS 10 000	TS 12 000	TS 14 000	TS 16 000	TS 18 000	TS 22 000
Hasznos teherbírás (tonna)	10	10	12	14	16	18	22
Tengelyek száma	2	2	2	2	2	2	3
Standard gumi méret	14/65 x 16	385/65x22,5	385/65x22,5	385/65x22,5	385/65x22,5	385/65x22,5	385/65 x 22,5'
Raktérfogat (m <sup>3</sup> ) magasítóval/ magasító nélkül	10/14,8	13	13/16	14/19	15,21	18/25	22/31

## PBN TÖRMELEKSZÁLLÍTÓ TANDEM PÓTKOCSI

Nehéz anyagok, mint kő és föld szállítására nehéz terepviszonyok közt. Nagyon erős alvázzal és felépítménnyel és a 60°-os billentési szöggel több mint egy normál pótkocsi.



	PBN 10	PBN 16	PBN 20	PBN 20R	PBN 30R
Hasznos teherbírás (tonna)	10	16	20	20	30
Raktérfogat (m <sup>3</sup> )	5	8	11,2	12	17
Tengelyek száma	2	2	2	2	3
Standard gumi méret	500/50 x 17	550/60 x 22,5	20,5 R22,5	20,5 R22,5	20,5 R22,5

## PH KONTÉNERSZÁLLÍTÓ PÓTKOCSI

Alkalmos konténer felvételére, lerakására, szállítására és akár ürítésére is.



	PH-6	PH-8	PH-12	PH-15	PH-19	PH-22	PH-30
A konténer max teherbírása (tonna)	6	8	12	15	19	22	30
Own mass (kg)	1900	2440	2780	4740	5330	6150	6400
Standard gumi méret	500/50x17	15/55x17	445/45R19,5'	20,5R22,5'	20,5R22,5	20,5R22,5	20,5R22,5
Használható konténer hossza (m)	3,6	4,1/4,6	4,1/4,6	5,5/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5	6,5/7,5

### Konténertípusok

**K típus:** nagy térfogatú anyagokhoz 7-34 m<sup>3</sup>

**KB típus:** nagy tömegű anyagokhoz, pl. kőtörmelék 7,8-13 m<sup>3</sup>

**KP típus:** sima felületű plató 4,5- 7,5 m hosszú

