

## EXPOM LECH – MAGÁGYKÉSZÍTŐK

Nyomlázítóval, 4 sor rugóskapával szerelve. 270 mm-es mellső törőhengerrel. 2 db hátsó törőhengerrel. 3,3 m-es fix vázzal vagy hidraulikus csukással, a 3,6–5,6 m-es gépek hidraulikus csukásúak.



Munkaszélesség (m)	Lándzsás rugóskapával		Kanalas boronával		Rugósszárú boronával	
	Súly	LE- igény	Súly	LE- igény	Súly	LE- igény
3,3	960	70-75	-	-	-	-
3,6	1090	78-90	1120	72-84	1150	72-84
4,2	1240	92-110	1250	85-100	1300	85-100
4,9	1540	120-130	1580	110-120	1540	110-120
5,6	1590	140-150	1630	140-150	1630	140-150

## EXPOM WICHER – MAGÁGYKÉSZÍTŐK

Nyomlázítóval, 3 sor erősített lúdtalpkapával szerelve. Elöl, hátul 310 mm csöves törőhengerrel. Szabályozható simítóléccel. Hátul 370 mm-es tisztítókéssel ellátott bütykös hengerrel. 4 m-től rendelhető félig függesztett és hidraulikus csukással.




Munkaszélesség (m)	2,5	3,0	4,0	4,5	5,3	5,7
LE-igény	70-90	82-100	110-130	135-145	150-160	160-170
Súly (kg)	1440	1540	1890-2480	2130-2720	2950	3030



## EXPOM TORNADO – MAGÁGYKÉSZÍTŐK






Hidraulikusan csukható. Nyomlázítóval, simítólapokkal utána egy sor 400 mm-es csöves törőhengerrel, 2 sor 45x10-es egyenes kapák plusz 2 sor 35x10 egyenes kapák, hátul 2 sor 310 mm-es törőhengerrel. A munkamélység és a kapák támadási szöge manuálisan állítható. Függesztett, 4 m-től

	kapák száma (db) 45x10	kapák számazsáma (db) 32x10		
3,0	12	24	1410	80-100
4,0	16	31	1610	110-130
5,0	20	39	1810	130-150
6,0	24	47	2010	150-170

## EXPOM GRYF – MAGÁGYKÉSZÍTŐK






4 sor 45x12 mm-es rugóskapák 540 mm-es csöves törőhengerrel. Opcióban rendelhető 600 mm-es V gyűrűs vagy 530 mm-es gumihengerrel is.

	N <sup>o</sup>	Kapák száma (db)	 Kg	
3,0	4600	18	1050	80-100
4,0	4601	26	1388	95-105
5,0	4602	32	1590	120-130
5,0	4603	38	1740	150-160



## EXPOM WEKTOR – MAGÁGYKÉSZÍTŐK

5 sor 45x12 mm-es kapákkal, 400 mm-es csöves törőhengerrel és 12 mm-es pálcs boronával. 10.0/7,5-15.3 méretű szállítókerekekkel és 24x8.00-14.5 méretű oldalsó támasztókerékkel van felszerelve. Hidraulikusan csukható vonatott. Opcióban rendelhető az elejére állítható simítóléc.

	N <sup>o</sup>	Kapák (db.)	 Kg	
6,0	4700	57	3200	110
7,0	4701	67	3350	150
8,0	4702	77	3500	190