

AKTYWATOR - FÜGGESZTETT GYOMFÉSŰ



Az AKTYWATOR alkalmas mechanikus gyomirtásra gabona, burgonya, répafélék, repce és a legtöbb zöldség kulturában. Az utolsó sorra felszerelt simítóval rétek és legelők ápolására is alkalmas. A gyomfésű a talaj felső rétegét is lazítja, így segíti elő a tápanyagok elérhetőségét, stimulálja a növekedést és levegőzteti a talajt.

Munkaszélesség (m)	3,0	6,0	7,5	9,0	12,0
LE-igény	min 35	50-70	65-80	90-100	110-120
Tömeg (kg)	280	600	850	1110	1740

ALAPFELSZERELTSÉG:

- támasztóláb
- mechanizmus a művelőelemek szögállításához
- 5 sor 7 mm-es rugós művelőelemek
- támkerék magasságállításával
- 3,0 m-es fix vázas függesztett
- 6,0-12,0 m-es hidraulikusan csukható, függesztett

OPCIÓK:

- simítólap a hátsó két sorra
- 8 mm-es rugós elemek
- világítás-szett

NIVA - GYEPBORONA

A NIVA gyepboronák "Normál" és "Combi" öntvény elemekkel készülnek. A "Normál" gyepre, a "Combi" gyepre és szántóföldre egyaránt alkalmas. Minden munkaszélességben van 3 és 4 soros változat. A 6 és a 8 méteres alapfelszereltségben hidraulikus csukású, a 4 és 5 méteres opcióban kérhető hidraulikus csukással is.

Munkaszélesség (m)	4	5	6	8
LE-igény	45	60	85	110
Tömeg (kg)	290-360	340-420	470-570	650-770



MORS - SIMAHENGER



A MORS simahengerek egy vagy kétrészes változatban készülnek 1016 és 1220 mm átmérővel. A hengerek vízzel feltölthetők. Opcióban rendelhető fékezett vagy fékezetlen kerékszerkezettel.

Munkaszélesség (m)	2,5	2,75
LE-igény	80	90
Tömeg (kg)	1200-1520	1255-1600

EXPOM Ajax + Vertsem XL tarlőhántó kultivátor vetőgéppel kombinálva



Lehetővé teszi, hogy a tarlőhántással egy menetben másodvetést is végezzünk. A művelőelemek 85 cm-re vannak a váztól, ezzel biztosítva a nagy szabad magasságot. Így sok szármaradvány mellett is lehet dolgozni az AJAX kultivátorral. A két sor megfordítható hegyű kultivátorkapákat 460 mm átmérőjű speciális rugóval rögzített tárcsasor követi. A gépet egy rögtörőhenger zárja, amivel a munkamélységet is szabályozni lehet.

Munkaszélesség [m]	3,0
Kapák száma / tárcsák száma (db)	7/8
LE-igény	100-130
Súly (kg)	1085; 1375
Vetőmagtartály térfogata (l)	300

ALAPFELSZERELTSÉG:

- 2 sor 850 mm magas kapa
- nyírócsapos biztosítás
- 460 mm szélességű kapatest
- 540 mm átmérőjű törőhenger, mely a munkamélységet is szabályozza
- 800 mm-es szabad magasság a váz alatt
- 460 mm átmérőjű tárcsasor laprugón, rezgéscsillapítóval
- 2,2 – 3,0 méteres változatban fix vázas és 2.kat. függesztés
- 3,8 métertől hidraulikus csukással és 3.kat. függesztés

OPCIÓK:

- rugós biztosítás
- 600 mm-es ékgyűrűs henger
- 530 mm-es gumihenger
- 500 mm-es packer henger
- világítás

EXPOM APOLLO + SOKÓL függesztett kombinátor vetőgéppel

45x12x650 mm-es rugós kapák, 400 mm-es csöves törőhenger, 30x10 simítólapok.

Munkaszélesség [m]	3,0	4,0
Kapák száma / simítólapok száma (db)	24/18	32/24
LE-igény	80-100	100-120
Súly (kg)	1143	1472
Vetőmagtartály térfogata (l)	435-645	870



EXPOM ORLIK tárcsás cultivator vetőgépcsatlakozóval



ALAPFELSZERELTSÉG:

- 2 sor 460 mm átmérőjű kapa
- 500 mm átmérőjű packer henger
- hidraulikus emelőrendszer a vetőgép szállítási helyzetébe emeléséhez, mechanikus biztosítással
- függesztett fix vázas

OPCIÓK:

- kultivátorkapák a tárcsák helyett
- világítás

Munkaszélesség [m]	3,0
Kapák száma / tárcsák száma (db)	24-29
LE-igény	100-130
Súly (kg)	1085; 1375
Vetőmagtartály térfogata (l)	300