

POMOT SZIPPANTÓKOCSIK



| típus | Térfogat (l) | tengely | alváz |
|------------|--------------|-------------------------------------|---------------|
| T - 507/2 | 2500 | egy tengelyes | önhordó |
| T - 507/1 | 3300 | egy tengelyes | önhordó |
| T - 507/3 | 4000 | egy tengelyes | önhordó/alváz |
| T - 507/6 | 5000 | egy tengelyes | önhordó/alváz |
| T - 544/1 | 6700 | egy tengelyes | önhordó/alváz |
| T - 544 | 6700 | tandem | önhordó/alváz |
| T - 544/3 | 8000 | egy tengelyes | önhordó/alváz |
| T - 544/2 | 8000 | tandem | önhordó/alváz |
| T - 546/A | 10000 | egy tengelyes merev/rugózott | önhordó/alváz |
| T - 546 | 10000 | tandem | önhordó/alváz |
| T - 546 | 10000 | kéttengelyes rugózott | önhordó/alváz |
| T - 546 /1 | 13000 | tandem/rugózott tandem | alváz |
| T-513 | 13000 | tandem (BOGI) | alváz |
| T-546/2 | 16000 | rugózott tandem | alváz |
| T-516 | 16000 | tandem (BOGI) | alváz |
| T-550 | 18000 | rugózott tandem | alváz |
| T-550 | 18000 | tandem (BOGI) | alváz |
| T-520 | 20000 | tandem (BOGI) | alváz |
| T-520 | 20000 | rugózott tridem | alváz |
| T-522 | 22000 | rugózott tridem | alváz |
| T-525 | 25000 | tridem hidraulikus felfüggesztéssel | alváz |
| T-530 | 30000 | tridem hidraulikus felfüggesztéssel | alváz |

A szippantó- és kiszórokocsik önhordó vázzal vagy alváz kivitelben készülnek. Térfogatuk minden vevői igényt kielégítő 2 500–30 000 liter. A tartályok készülhetnek kívül belül horganyzottak, kérésre festett kivitelben, terheléstől függően egy vagy több tengellyel. A tartály pneumatikus keverővel is felszerelhető. A vákumot vagy a túlnyomást a vázra szerelt kardan meghajtású kompresszor állítja elő. Folyékony trágya kijuttatáshoz alapfelszereltség a kijuttató egység és a hidraulikus működtetésű tolózár. Opcióban rendelhető: hígtrágyavető, szélességi és oldalsó kiöntő, talajinjektáló berendezés, karos felszívó, hidraulikusan nyitható felső betöltő nyílás, stb.



TARTÁLYKOCSIK KIJUTTATÓ ESZKÖZEI FELSZÍNRE



POMOT UNIWERSAL csere-felépítményes pótkocsi

Egy alváz hat különböző könnyen cserélhető felépítménnyel:
terményszállító pótkocsi (10 t), szippantó (10 000 l), teknős pótkocsi,
szervestrágyaszóró (9m³), mész és műtrágyaszóró, bálaszállító kocsi).
Tandem billentős alváz 500/45 R22, 5 kerekekkel.



POMOT UPR mész- és műtrágyaszóró

Láncos le húzó szerkezettel és két szórótárcsával, hidraulikus indítással.



| | UPR 4 | UPR 7 | UPR 10 | UPR 12,5 |
|------------------------------------|------------------|--------|--------|----------|
| Tartály térfogat (m ³) | 3,2 | 5,5 | 7,9 | 10,5 |
| Terhelhetőség (kg) | 4000 | 7000 | 10000 | 12500 |
| Önsúly (kg) | 1500 | 1620 | 2440 | 2500 |
| Teljesítményigény (LE) | 50 | 65 | 85 | 100 |
| Szórás szélesség (m) | ásványi műtrágya | 10-36 | | |
| | mészpor | 2,5-18 | | |