

# MEGÉRKEZETT DÉL-KOREA ELSŐSZÁMÚ TRAKTORA



  
**SZALAGRO**

[www.szalagro.hu](http://www.szalagro.hu)

**TMM**  
**TRACTORS**



T233



T273



T393



T433



T293



T353



T353



TE50



TE40



MM60 fűnyíróadapter



T353



T503

Model	T233HST	T273HST	T293HST	T353	T353HST	TE40NC	TE40NH	T393NC	T393ST	T393NH	T393SH	T433	T433HST	T433CAB	T433CAB(HST)	TE50NC	TE50ST	TE50SH	T503	T503HST	T503CAB	T503CAB(HST)														
<b>Motor</b>																																				
Gyártó	Mitsubishi						Dae-Dong			Yanmar			Perkins				Dae-Dong			Perkins																
Model	S3L		S3L2		S4L2		3B183LW						404D-22				4B243LW			404D-22																
Motor LE(kw) - Bruttó	23 (16.9)		27(19.8)		29(21.3)		35(26.1)			38 (28.3)			38,3 (28,2)				42.7(31.4)				49 (36.5)			48.7(36.3)												
TLT LE(kw)	17.4(12.8)		20.7(15.4)		21.8(16.4)		29(21.6)		26(19.4)		31(23.1)		29(21.6)					34.4(25.3)		31.2(23)		34.4(25.3)		31.2(23)		41.7(30.7)			38.5(28.3)		35.7(26.2)		38.5(28.3)		35.7(26.2)	
Névleges fordulatszám	2700			2800			2700			2600			3000			2600				2800																
Hengerek száma	3						4			3			4																							
Lökettérfogat (cm <sup>3</sup> )	1125		1318		1758		1826			1642			2216				2435			2216																
Levegőszűrő	Száras, Dupla																																			
<b>Elektromos rendszer</b>																																				
Generátor	12V, 50A												12V, 65A				12V, 50A			12V, 65A																
<b>Üzemanyag rendszer</b>																																				
Típus	Közvetett üzemanyag befecskendezés									Common rail						Közvetett üzemanyag befecskendezés																				
<b>Hajtáslánc</b>																																				
Hajtómű típusa	HST hidrosztatikus			Szinkronizált, irányváltós		HST		Mechanikus		HST		Szinkronizált			Hidrosztatikus		Szinkronizált, irányváltós		HST		Szinkronizált, irányváltós		HST		Mechanikus (Constant Mesh)		HST (Load Sensing)		Szinkronizált, irányváltós		HST		Szinkronizált, irányváltós		HST	
Sebességek száma	Fokozatmentes/2 tartományban			12/F 12/R		Fokozatmentes/3 tartományban		9/F 3/R		Fokozatmentes/3 tartományban					Fokozatmentes/3 tartományban		16/F 16/R		Fokozatmentes/3 tartományban		16/F 16/R		Fokozatmentes/3 tartományban		9/F 3/R		Fokozatmentes/3 tartományban		16/F 16/R		Fokozatmentes/3 tartományban		16/F 16/R		Fokozatmentes/3 tartományban	
Max utazó sebesség (km/h)	17		19		21.6		26		21.6		25		27			29.4		28.4		29.4		28.4		23.4			26.3		31.7		28.4		31.7		28.4	
Fék	Nedves tárcsa												Nedves tárcsa																							
Kormányzás	Hidraulikus												Hidraulikus/Dönthető						Hidraulikus																	
Kuplung	N/A			Száras egytárcsás		N/A		Száras egytárcsás		N/A		N/A			Száras egytárcsás		N/A		Száras egytárcsás		N/A		Száras egytárcsás			N/A		Száras egytárcsás		N/A		Száras egytárcsás		N/A		
<b>Hidraulika rendszer</b>																																				
Szivattyú (típus)	Kettős fogaskerékszivattyú									Kettős			Kettős fogaskerékszivattyú																							
Munkahidraulika teljesítmény (L/min)	18.9		19.6		23.9		31.2			19.6		24.4		33.5			24.4		33.5		24.4		36.1			36.6		36.5								
Kormány hidr. teljesítmény (L/min)	10		10.4		16.2		17.3		16.9		14.6			17.5			19		19.2			19.2														
Maximális hidr. teljesítmény (L/min)	28.9		28.9		29.6		40.1		41.2		48.1			42			51.7			55.1		55.8		55.7												
Kategória, három pont felfüggesztés	Kat. I																																			
Hátsó hidr. emelési kapacitás (kg)	700			1200			1200			1200			1503																							
A hárompont függesztő végétől 61 cm-re (kg)	500			800									1336																							
Emelővezérlés típusa	Helyzet						Helyzet			Helyzet/Erő			Helyzet			Helyzet/Erő																				
Joy stick szelep	Standard						N/A			Standard			Helyzet/Erő			N/A			Standard																	
Standard hidraulika csatlakozó pár(opció)	1		2		1		Opció						2			1			2																	
<b>TLT</b>																																				
Típus	Független																																			
Vezérlés	Elektrohidraulikus																																			
Középső (fordulat 1/perc)-opció	2000			N/A		2000		N/A		2000		N/A			Opció			N/A																		
Hátsó (fordulat 1/perc)	540			540/1000		540			540			540/1000			540			540/1000																		
TLT csom. in. (mm)	1 3/8 (35)												1 3/8 (35)																							
<b>Folyadékok</b>																																				
Üzemanyag (L)	25						34						60																							
Hűtőrendszer (L)	5.6		8.8		5.6		7						8.5																							
Olajteknő (szűrővel) (L)	4.3		5.7		4.3		5.7						6.7																							
Váltó és hidr. rendszer (L)	17		36		17		32		35		33		35		35																					
Első tengely(L)	4.5		8.2		4.5		8.2						10																							
<b>Méret(standard gumival)</b>																																				
Teljes hossz (mm) 3 pont felfüggesztéssel	2740			3200		3315		3030			3200			3250		3200		3250		3590			3208			3590										
Teljes szélesség (mm)	1342		1430		1360		1320		1520			1360		1475		1360		1475		1620			1591		1620		1591		1620							
Tengelytáv. (mm)	1480			1640		1680			1640			1700		1640		1700		1935			1872			1935												
Magasság a bukókeret tetejéig (mm)	2280		2470		2330		2400			2400			2350		2400		2350		2594			2530		2590			2530									
Legkisebb szabad hasmagasság (mm)	196			250		325		350		325		350			325			350																		
Fordulási sugár(mm) fékkel	2502		2442		2400									3352																						
Fordulási sugár (mm) fék nélkül	2682		2612		2950									3820																						
<b>Standard gumik</b>																																				
Mezőgazdasági első	-		-		-		8.0-16			8.0-16			9.5-16																							
Mezőgazdasági hátsó	-		-		-		12.4-24			12.4-24			13.6-26																							
Ipari első	23x8.5-12		25x8.5-14		27-10.5-15			27x10.5-15			12-16.5																									
Ipari hátsó	12x16.5		14-17.5		12.5-20			12.5x20			17.5L-24																									
<b>ROPS (borulás elleni védelem/fülke)</b>																																				
Standard	ROPS						Fülke			ROPS		Fülke		ROPS			Légkondicionált fülke			ROPS		Fülke		ROPS			Légkondicionált fülke									
<b>Tömeg</b>																																				
Teljes súly (kg) - Orrsúly és keréksúly nélkül	865		898		1390			1390			1565		1390		1565		1710			1900			1740		1850		1710			1900						

Model	T654 CAB	T654SC (PST CAB)	T754 CAB	T754 CAB	T854SP	T1104SP	T1104SP	T1204SP	T1304SP	
<b>Motor</b>	Deutz		DOOSAN INFRACORE		Deutz					
Gyártó	TCO2.9L4		DL03-LEA06		DL03-LEA05		DL03-LEA04		TCO3.6L4-CFX188	TCO3.6L4-CFX195
Model	67(50)		74(55.4)		90(67.1)		104(76.6)		112(82)	
Motor LE(kw) - Bruttó	61.9(46.1)		64.1(47.8)		69.5(51.8)		80.2(59.8)		92.3(68.8)	
TLT LE(kw)	2200		2300		2200					
Névleges fordulatszám	4		4		4		4		4	
Hengerek száma	2900		3409		3621					
Lökettérfogat (cm <sup>3</sup> )	Száraz, dupla		Száraz, dupla		Száraz, dupla					
Levegőszűrő	12V,95A		12V, 110A							
<b>Elektromos rendszer</b>	CRDI (Common Rail)		Common Rail							
Generátor	Szikronizált, irányváltós		Power-Shuttle		Szikronizált, irányváltós		Power-Shuttle		Power Shuttle, elektromos felező	
<b>Üzemanyag rendszer</b>	F24/R24		F16/R16 (creep interlock)		32F / 32R					
Típus	39		40		37		38			
Hajtómű típusa	Nedves tárcsa		Nedves tárcsa		Nedves tárcsa					
Sebességek száma	Hidraulikus		Hidraulikus		Hidraulikus					
Max utazó sebesség, mph (km/h)	Száraz egytárcsás		Száraz egytárcsás		Száraz egytárcsás					
Fék	Nedves többtárcsás		Nedves többtárcsás		Nedves többtárcsás					
Kormányzás	Kettős fogaskerékszivattyú		Kettős fogaskerékszivattyú		Kettős fogaskerékszivattyú					
Kuplung	59		59		59		76,2		76,2	
<b>Hidraulika rendszer</b>	26,7		26,7		26,7		34,4		34,4	
Szivattyú (típus)	85,7		85,7		85,7		111,4		111,4	
Munkahidraulika teljesítmény (L/min)	Kat. II		Kat. II		Kat. II					
Kormány hidr. teljesítmény (L/min)	3110, 3570 Opt		3110, 3570 Opt		3110, 3570 Opt		4900		4900	
Maximális hidr. teljesítmény (L/min)	2490, 2944 Opt		2490, 2944 Opt		2490, 2944 Opt					
Kategória, három pont felfüggesztés	Position/Draft/Mech		Position/Draft/Mech		Position/Draft/Mech		Position/Draft/Bosch Elec		Position/Draft/Bosch Elec	
Hátsó hidr. Emelési kapacitás (kg)	Standard		Standard		Standard		Standard		Standard	
A hárompont függesztő végétől 61 cm-re (kg)	3		3		3		3		3	
Emelővezérlés típusa	3		3		3		3		3	
Joystick szelepek										
standard hidraulika csatlakozó pár(opsiós)										
<b>TLT</b>	Független		Független		Független					
Típus	Elektrohidraulikus		Elektrohidraulikus		Elektrohidraulikus					
Vezérlés	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
Középső (fordulat 1/perc) - opció	540/750/1000		540/750		540/750/1000					
Hátsó (fordulat 1/perc)	1 3/8 (35)		1 3/8 (35)		1 3/8 (35)		1 3/8 (35)		1 3/8 (35)	
TLT csomak in. (mm)										
<b>Folyadékok</b>	90		29.1(110)+DEF 5.3(20)		176					
Üzemanyag (L)	10		16,5		176					
Hűtőrendszer (L)	8		16		176					
Olajteknő (szűrővel) (L)	68		75		176					
Váltó és hidr. rendszer (L)	16,4		17,5		176					
Első tengely(L)										
<b>Méret(standard gumival)</b>	3865		4200		4300					
Teljes hossz (mm) with 3P	1940		2185		2320					
Teljes szélesség (mm)	2188		2300		2530					
Tengelytáv. (mm)	2645		2718		2980					
Magasság a bukókeret tetejéig (mm)	465		510		510					
Legkisebb szabad hásmagasság (mm)	3700		3650		3650					
Fordulási sugár(mm) fékkel	4135		4120		4120					
Fordulási sugár (mm) fék nélkül	11.2-20		11.2-24		13.6-24		13.6-24, 340/85R24 Opt		13.6-24 (340/85R24)	
<b>Standard gumik</b>	14.9-30		16.9-30		16.9-34		16.9-34, 420/85R34 Opt		18.4-34, 460/85R34 Opt	
Mezőgazdasági első	-		-		-		-		-	
Mezőgazdasági hátsó	-		-		-		-		-	
Ipari első	-		-		-		-		-	
Ipari hátsó	-		-		-		-		-	
<b>Fülke</b>	Standard (opció)		Fülke légkondicionálással		Fülke légkondicionálással		Fülke légkondicionálással (légruugós ülésel)		Fülke légkondicionálással (légruugós ülésel)	
<b>Tömeg</b>	2520		2745		3930		4330		4400	
Teljes súly (kg) - Orrsúly és keréksúly nélkül										



T854 • T1004 • T1104



T854 • T1004 • T1104



T854 • T1004 • T1104



T654 • T754



T1204 • T1304



T1204 • T1304



T854 • T1004 • T1104



T654



T754



T1204 • T1304

HA ÖN A MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁJÁT HATÉKONYABBÁ SZERETNÉ TENNI,  
keresse képviselőinket és közösen megtaláljuk az Önnek legmegfelelőbb gépet.



**SZAL-AGRO KFT. | [www.szalagro.hu](http://www.szalagro.hu)**

**Központi telephely:**

**SZALAGRO MISKOLC**

3527 Miskolc, Sajó út 4.

Tel.: +36 46 505-624, 505-625 | Fax: +36 46 509-023

E-mail: [info@szalagro.hu](mailto:info@szalagro.hu)



**Dunántúli telephely:**

**SZALAGRO SÁRBOGÁRD**

7003 Sárbogárd-Sárszentmiklós, Köztársaság u. 276.

Tel.: +36 70 3175-528

E-mail: [sarbogard@szalagro.hu](mailto:sarbogard@szalagro.hu)



**Dél-alföldi telephely:**

**SZALAGRO KISSZÁLLÁS**

6421 Kiszállás, 0772/43 hrsz. (53-55-ös utak körforgalmától 500m-re)

Tel.: +36 70 3616-588

E-mail: [kisszallas@szalagro.hu](mailto:kisszallas@szalagro.hu)