

## METALTECH PB - 2 VAGY 3 TENGELES BÁLASZÁLLÍTÓ PÓTKOCSI



	PBD 8	PB 11	PBD 13	PB 16
Hasznos teherbírás (tonna)	8	11	13	16
Tengelyek száma	2	3	2	3
Standard kerék méret	315/60 R22,5'	360/65-16	385/65R 22,5	385/65R 22,5
Rakfelület területe (m <sup>2</sup> )	15	23	15	23
Rakfelület hossza/kihúzott hátfallal (m)	6,6/7,45	9,9/10,75	6,6/7,45	9,9/10,75
Rakfelület szélessége (m)	2,45	2,45	2,45	2,45
Rakfelület talajtól való távolsága (m)	1,1	1,1	1,33	1,33

### ALAPFELSZERELTSÉG:

- lehajtható első és hátsó fal
- kihúzható hátfal
- légfékberendezés
- rugózott felfüggesztés
- világítás

### OPCIÓK:

- nagyobb gumiméret
- automata vonófej
- hidraulikus oldalfal
- egyedi szín

## METALTECH RO - EGYTENGELES SZERVESTRÁGYASZÓRÓ FÜGGŐLEGES SZÓRÓSZERKEZET

Teljes hidraulikus hajtás, fokozatmentesen állítható lehordó, rendkívül erős és tartós szerkezettel.



	RO 6	RO 6+	RO 8	RO 8+	RO 10	RO 10+	RO 12	RO 12+	RO 14
Hasznos teherbírás (tonna)	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Raktérfogat (m <sup>3</sup> )	7	8	9	11	12	13	14	15	14,8
Standard gumi méret	18,4-30	18,4-30	18,4-34	23,1-26	23,1R26	28,1R26	28,1R26	650/75 R32 ET-50	650/75R32
Teljesítményigény (LE)	80	90	100	100	120	120	130	130	150

### ALAPFELSZERELTSÉG:

- hidraulikus támasztóláb
- rugózott vonórúd, állítható magasságú vonószemmel (RO 8 - RO 14)
- légfékberendezés.

### OPCIÓK:

- hidraulikusan zárható hátsó fal
- hidraulikusan nyitható szórószerkezet burkolat
- szórószerkezet elektromos vezérlése
- tölgy magasító deszka (200 mm)
- zárható védőburkolat lámpákhoz
- hidraulikus szivattyú támasztárhoz
- sárvédő

## METALTECH WP - FÜGGŐLEGES TENGELYŰ TAKARMÁNYKEVERŐ ÉS -KIOSZTÓ KOCSI



	WP6	WP8	WP10	WP12	WPP15	WP17	WP20	WPP20	WPP24
Térfogat (m <sup>3</sup> )	6	8	10	12	15	17	20	20	24
Standard kerék méret	10/75xR15,3	11,5x15	400/60x15,5	12,5/60xR15	215/75R17,5	12,5/60xR15	12,5/60xR15	12,5/60xR15	215/75R17,5
Függőleges csigák száma	1	1	1	1	1	2	2	2	2
Legnagyobb teljes szélesség (m)	2,2	2,6	2,6	2,6	2,83	2,6	2,6	2,83	2,83
Legnagyobb teljes magasság (m)	2,45	2,6	2,75	2,7	3,07	2,6	2,8	2,8	2,9
Traktor teljesítmény igény (LE)	-	70	75	75	75	100	-	-	-
Traktor teljesítmény igény fordulatszám csökkentővel (KM)	45	55	60	60	75	85	110	110	120
Kiadó ablakok	1	2	2	2	2	2	2	2	2
Hydraulikusan állítható ellenék	-	1	1	1	1	1	1	1	1
Kézzel állítható elenkés	2	1	1	1	1	1	1	1	1

### ALAPFELSZERELTSÉG:

- mérlegrendszer
- hidraulikus vezérlés
- kardántengely
- létra
- 1 kiosztó ablak oldalra
- állítható magasságú vonórúd.

### OPCIÓK:

- hidraulikus vezérlés a 2. ellenékhez
- hidraulikus támasztóláb
- első szalagos kiosztó (oldalsók nélkül)
- elektromos vezérlőpanel teljes traktorból való vezérléshez (WP8-WPP24)
- távirányító a mérlegrendszerhez
- egyedi kiürítőablak elhelyezés
- magasság csökkentése
- plusz egy kiosztó ablak
- fékrendszer.

## METALTECH ROTO - RENDFELSZEDŐ TANDEM PÓTKOCSI SZECSKÁZÓVAL



	ROTO 6	ROTO 10
Hasznos teherbírás (tonna)	6	10
Raktérfogat (m <sup>3</sup> )	27	35
Teljesítmény igény (LE)	100-120	130-150

### ALAPFELSZERELTSÉG:

- hidraulikus hátfal
- láncos lehordó és tömörítőszerkezet.

### OPCIÓK:

- vízszintes tépőszerkezet a magasabb ürítéshez.