

SAMASZ KÉTDOBOS HÁTSÓ FÚKASZÁK

A kétdobos fűkaszák kiállták az idő próbáját. Kiforrott, egyszerű, de masszív szerkezetek. Alacsony energiaigényű megbízható gépek. A cég által gyártott különböző típusú kaszák, kisebb területek karbantartásától egészen a nagy kaszálókig használhatók. Minden biztonsági előírást teljesítenek. Elszórtan helyezkedő területek kaszálásához, a gyakori felcsukás komfortossá tételéhez **hidraulikus felcsukással is kérhetőek**.

A Z 010/4 típus **ujjas szársértővel** van ellátva, ami fűféléknél nagymértékben gyorsítja a száradást.

Típus	Z 064/3	Z 064	Z 010	Z 010/1	Z 010/2	Z 010/4
Szársértő	-	-	-	-	-	ujjas
Vágási szélesség	1,35 m	1,35 m	1,65 m	1,85 m	2,10 m	2,10 M
Kékek száma	4	4	6	6	8	8
TLT ford/perc	540	540	540	540	540	540
Vontató teljesítmény	20 LE-től	25 LE-től	40 LE-től	60 LE-től	70 Le-től	75 Le-től
Munkasebesség	0,7 ha/h	1,00 ha/h	1,5 ha/h	2,0 ha/h	2,5 ha/h	2,5 ha/h
Tömeg	250 kg	330 kg	400 kg	450 kg	550 kg	690 kg



SAMASZ NÉGYDOBOS HÁTSÓ FÚKASZÁK KÖZPONTI FELÜGGESZTÉSSEL

Ez a sorozat a központi felfüggesztéssel tökéletes talajkötést biztosít. **Kérhető a rugó helyett hidropneumatikus felfüggesztéssel is**, ami szükséges például a lucerna első kaszálásakor, hogy a tarló károsodását elkerüljük. **Szabadalmaztatott reteszmechanizmussal** van ellátva, ami 3 pozíciót biztosít: munka-tárolás-szállítás. A gép ütközésbiztosítóval is fel van szerelve, akadálynál a kasza hátra és felhajlik.

Típus	K4BTC 265	K4BTC 265H	K4BTC 300	K4BTC 300H
Vágási szélesség	2,65 m		3,00 m	
Rend szélesség	1,20 – 1,80 m			
Kékek száma	12		18	
TLT ford/perc	1000			
Vontató teljesítménye	80 LE-től		90 LE-től	
Munka teljesítménye	3,0 ha/h		3,5 ha/h	
Tömeg	1000 kg	950 kg	1070 kg	1015 kg



SAMASZ FRONT FELÜGGESZTÉSŰ DOBOS KASZÁK

Kiváló talajkötés a felfüggesztés segítségével köszönhetően. Korszerű csúszótányér csapágy – IV típus – két kétsoros csapágy.



Típus	K2BF 210	K4BF 265	K4BF 300
Vágási szélesség	2,10 m	2,65 m	3,00 m
Kékek száma	8 (2x4)	12 (4x3)	18 (2x5+2x4)
TLT ford/perc	1000	1000	1000
Vontató teljesítmény	70 LE-től	80 LE-től	90 LE-től
Munkasebesség	2,5 ha/h	3,0 ha/h	3,5 ha/h
Tömeg	570 kg	740 kg	860 kg

SAMASZ DOBOS KASZAKOMBINÁCIÓK

Típus	K2BF 210 + K4BTC 300	K4BF 265 + K4BTC 265
Vágási szélesség	5,00 m	5,2 m
Kékek száma	8 + 18	12 + 12
TLT ford/perc	1000	1000
Vontató teljesítmény	~ 130 LE	~ 130 LE
Munkasebesség	5,0 ha/h	5,5 ha/h
Tömeg	570 kg	740 kg



SAMASZ RENDTERÍTŐK

4 és 6 rotoros magas minőségű kiváló talajkővetéssel rendelkező rendterítők. Egyenletesen terít, köszönhetően a rotorok ideális átfedésének. A rotorok hajtótengelyei olajfürdőben zárt házban mozognak a hosszú élettartam biztosításának érdekében.



Típus	P4-470	P4-530	P6-650	P6-770
Munkaszélesség	4,70 m	5,30 m	6,50 m	7,70 m
Szállítási szélesség	3,00 m	3,00 m	3,00 m	3,00 m
Szállítási magasság	2,60 m	2,70 m	3,60 m	4,00 m
Rotorok száma	4	4	6	6
Karok száma	6	6	6	6
TLT ford./perc	540	540	540	540
Teljesítmény igény	30 LE	40 LE	50 LE	60 LE
Max. munkasebesség	16 km/h	16 km/h	16 km/h	16 km/h
Kerék	16x6,5	16x6,5	16x6,5	16x6,5
Tömeg	615 kg	630 kg	860 kg	905 kg

SAMASZ EGYROTOROS RENDKEZELŐ



Típus	Z-300	Z-350	Z-410	Z-470
Munkaszélesség	3,00 m	3,50 m	4,10 m	4,70 m
Szállítási szélesség	1,50 m	1,50 m	1,60 m	2,30 m
Rotorok száma	1	1	1	1
Karok száma	8	9	11	13
TLT ford./perc	540	540	540	540
Teljesítmény igény	20 LE	20 LE	30 LE	50 LE
Területteljesítmény	3,0 ha/h	3,5 ha/h	4,5 ha/h	5,6 ha/h
Kerék	15x6,00-6	15x6,00-6	15x6,50-6	15x6,50-6
Tömeg	310 kg	340 kg	555 kg	815 kg

SAMASZ KÖZPONTI KÉTOLDALAS RENDKEZELŐ



Típus	Z 2-780		
Munkaszélesség	7,20-7,80 m	Karok száma	11
Szállítási szélesség	2,90 m	TLT ford./perc	540
Szállítási magasság		Teljesítmény igény	80 LE
villákkal	4,10 m	Területteljesítmény	8,0 ha/h
villák nélkül	2,90 m	Kerekek a rotor alatt	16x6,50-6
Szállítási hossz	5,50 m	Kerék	340/55-16
Rotorok száma	2	Tömeg	2040 kg

SAMASZ EGYSOROS RENDKEZELŐ



Típus	DUO 680
Munkaszélesség	3,20-6,80 m
Szállítási szélesség	max: 3,0 m min: 1,8 m
Szállítási magasság	8,40 m
Rotorok száma	2
Karok száma	2 x 11
Rotor átmérő	3 m
TLT ford./perc	540
Teljesítmény igény	60 LE-től
Területteljesítmény	8,0 ha/h
Kerék	215/65-8TT
Tömeg	1720 kg