

## EXPOM TERRA – MELSŐ HÁROMPONT FÜGGESZTÉSŰ HIDRAULIKUS SZÁNTÁSELMUNKÁLÓ HENGER



A TERRA hengerek **CAMPBELL** (Ø 560, 700 mm) gyűrűkkel készülnek **1,3; 1,6; 1,9; 2,2; 2,5 m-es** munkaszélességekben. A TERRA hengereket mindkét oldalra billentve lehet használni, így váltvaforgató ekével kombinálva is elvégezhető egymenetben a szántás és annak elmunkálása is.

Munka- szélesség (m)	Tömeg(kg)		LE-igény
	Ø 560	Ø 700	
1,3	820	950	20-25
1,6	860	1030	25-30
1,9	910	1110	30-35
2,2	1190	-	35-40
2,5	1270	-	40-45

## EXPOM PROGRES – MELSŐ HÁROMPONT FÜGGESZTÉSŰ ELMUNKÁLÓ HENGER



A PROGRES hengerek **CAMPBELL** gyűrűkkel készülnek. Alkalmazható közvetlen a vetés előtt, vagy a vetéssel egy menetben is.

Opció: 2 vagy 3 sor rugóskapa, simító. Ezek 20-30 Le többletteljesítményt igényelnek.

Munka- szélesség (m)	Tömeg (kg)				LE-igény
	Ø 700 mm, 30°	Ø 700 mm, 45°	Ø 800 mm, 30°	Ø 900 mm, 36°	
3,0	940	1100	1260	1790	60
3,4	1020	1240	1420	1950	70
4,0	1170	1430	1640	2300	80

## KOMBI – VONTATOTT ELMUNKÁLÓ



A KOMBI vontatott elmunkálók egy sor **CAMPBELL** (Ø700mm ▲30°/31 kg; Ø700mm ▲45°/42 kg; Ø800mm ▲30°/48 kg; Ø900mm ▲36°/71 kg) és egy sor **BÜTYKÖS** (Ø500 mm) gyűrűvel készülnek.

Munkaszélesség (m)	1,6	1,8	2	2,4	2,6	3	3,4
LE-igény	55	65	75	80	85	100	110
Tömeg (kg)	850-1200	910-1320	980-1430	1150-1680	1290-1860	1460-2090	1600-2290

## SOLO és DUET – EGY- ÉS KÉTSOROS VONTATOTT ELMUNKÁLÓK



A SOLO és DUET hengerek CAMPBELL (Ø700mm ▲30°/31 kg; Ø700mm ▲45°/42 kg; Ø800mm ▲30°/48 kg; Ø900mm ▲36°/71 kg) gyűrűkkel készülnek. A SOLO és DUET elmunkálókat egy az ekére rögzített rúd segítségével az ekéhez lehet kapcsolni. Opcióban croskill vagy bütykös gyűrűvel felszerelt hengerrel kiegészíthető.

	SOLO							DUET						
Munkaszélesség (m)	1,6	1,8	2,0	2,4	2,6	3	3,4	1,6	1,8	2,0	2,4	2,6	3	3,4
LE-igény	15	20	25	30	35	40	45	45	55	65	75	85	95	105
Tömeg (kg)	450-760	480-830	520-900	630-1100	720-1250	840-11440	990-1630	920-1410	1000-1560	1070-1720	1220-2040	1370-2210	1520-2370	1670-2690

## PARTNER I és PARTNER II – ELMUNKÁLÓ HENGEREK VÁLTVAFORGATÓ ÉS ÁGYEKÉKHEZ



A PARTNER vontatott elmunkálók egy (PARTNER I) vagy két sor (PARTNER II) CAMPBELL (Ø700mm ▲30°/31 kg; Ø700mm ▲45°/42 kg; Ø800mm ▲30°/48 kg; Ø900mm ▲36°/71 kg) és plusz egy sor BÜTYKÖS (Ø500 mm) gyűrűvel készülnek.

	PARTNER I							PARTNER II						
Munkaszélesség (m)	1,6	1,8	2,0	2,4	2,6	3,0	3,4	1,6	1,8	2,0	2,4	2,6	3,0	3,4
LE-igény	30	35	40	45	50	55	60	55	60	65	70	75	80	85
Súly (kg)	1010-1330	1080-1440	1150-1550	1350-1800	1550-2040	1740-2260	1870-2490	1310-1790	1420-1980	1510-2170	1760-2580	1950-2790	2170-3030	2390-3410