

JACEK – HIDRAULIKUS CSUKÁSÚ VONTATOTT HENGEREK



A JACEK hengerek **CAMBRIDGE** (Ø450, 500, 530, 600 mm), **CROSSKILL** (Ø 510 mm), **CAMPBELL** (Ø700mm ▲30°) és **BÜTYKÖS** (Ø 500 mm) gyűrűkkel készülnek **4,0; 5,0; 6,2; 7,5; 8,0; 9,0 m**-es munkaszélességekben.

Munkaszélesség (m)	Cambridge (530)		Crosskill (510)		Bütykös (500)		LE-igény
	Gyűrűk száma (db)	Tömeg (kg)	Gyűrűk száma (db)	Tömeg (kg)	Gyűrűk száma (db)	Tömeg (kg)	
4,0	81	2200	42	1790	25	1440	80-90
5,0	101	2570	52	2050	31	1630	86-96
6,2	123	2960	63	2340	39	1860	99-110
7,5	149	3420	77	2680	47	2080	112-120
8,0	157	3580	81	2800	49	2150	125-135
9,0	177	4150	-	-	-	-	140-160

MAXIMUS – HIDRAULIKUS CSUKÁSÚ VONTATOTT HENGEREK



A MAXIMUS hengerek **CAMBRIDGE** (Ø450, 500, 530 mm) és **CROSSKILL** (Ø 510 mm) gyűrűkkel készülnek **9,0; 12,0 m**-es munkaszélességekben.

Munkaszélesség (m)	Cambridge (530)		Crosskill (510)		LE-igény
	Gyűrűk száma (db)	Tömeg (kg)	Gyűrűk száma (db)	Tömeg (kg)	
9,0	191	5570	89	4395	140-160
12,0	247	6860	129	5660	160-200

TYTAN – HIDRAULIKUS CSUKÁSÚ VONTATOTT HENGEREK



A TYTAN hengerek **CAMBRIDGE** (Ø450, 500, 530 mm) és **CROSSKILL** (Ø510 mm) gyűrűkkel készülnek **4,5; 5,3; 6,3; 7,5 m**-es munkaszélességekben.
Opcióként simítóval felszerelhető. A simító a vonóerőigényt 30-45 LE-vel növeli.

Munkaszélesség (m)	Cambridge (530)		Crosskill (510)		LE-igény
	Gyűrűk száma (db)	Tömeg (kg)	Gyűrűk száma (db)	Tömeg (kg)	
4,5	91	2500	47	2040	80-110
5,3	107	2780	55	2240	86-115
6,3	127	3130	64	2460	99-130
7,5	131	3670	77	2900	120-140

UNIVERSAL / UNIVERSAL BIS – FÜGGESZTETT HENGEREK



A traktor elejére és hátuljára is függeszthetők.

Az **UNIVERSAL** hengerek **CAMBRIDGE** (Ø450, 500, 530, 600 mm) és **CROSSKILL** (Ø 510 mm) gyűrűkkel készülnek 3,0; 3,4; 4,0 m-es munkaszélességben, fix kivitelben.

Az **UNIVERSAL BIS** hengerek **hidraulikusan csukhatóak** és az előzőeken túl **CAMPBELL** gyűrűkkel is felszerelhetőek. (Ø 700 mm)

Opcióban simítóval felszerelhető. A simító a vonóerőigényt 25-35 LE-vel növeli.

	Munkaszélesség (m)	Cambridge (530)		Crosskill (510)		LE-igény
		Gyűrűk száma (db)	Tömeg (kg)	Gyűrűk száma (db)	Tömeg (kg)	
UNIVERSAL	3,0	53	1180	27	900	60-70
	3,4	59	1290	29	960	70-80
	4,0	73	1570	36	1160	80-90
UNIVERSAL BIS	4,0		1870		1530	110-130
	6,0		2600		1980	160-190

TERCET – 3 TAGÚ FÜGGESZTETT HENGEREK



A TERCET hengerek **CAMBRIDGE** (Ø 450, 500, 530, 600 mm) és **CROSSKILL** (Ø 510 mm) gyűrűkkel készülnek **3,0 m**-es munkaszélességben.

Munkaszélesség (m)	Cambridge (530)		Crosskill (510)		LE-igény
	Gyűrűk száma (db)	Tömeg (kg)	Gyűrűk száma (db)	Tömeg (kg)	
3,0	61	1360	31	1030	60-80

TROJKA – 3 TAGÚ VONTATOTT HENGEREK



A TROJKA hengerek **CAMBRIDGE** (Ø 450, 500, 530, 600 mm) és **CROSSKILL** (Ø 510 mm) gyűrűkkel készülnek **4,5 m**-es munkaszélességben.

Munkaszélesség (m)	Cambridge (530)		Crosskill (510)		LE-igény
	Gyűrűk száma (db)	Tömeg (kg)	Gyűrűk száma (db)	Tömeg (kg)	
4,5	93	1870	45	1330	60-80