

EXPOM GROM – TARLÓHÁNTÓ

A GROM alkalmas rögtön a betakarítás utáni tarlóhántásra, amivel a gyommagvakat és a kultúrnövény elhullott magjai gyorsan csírázni kezdenek és a nedvesség is a talajban marad. Az elhullott magok akkor csírának a legjobban és a szalma is könnyebben bomlik le, ha a talaj a betakarítás után sekélyen művelve és keverve van.



Munkaszélesség [m]	2,2	3,0	3,8	4,7	5,6
Kapák száma (db)	12	16	18	24	29
LE-igény	60-80	80-110	110-130	130-150	150-190
Súly (kg)	950; 1050	1210; 1340	1780; 1950	2120; 2320	2480; 2710

ALAPFELSZERELTSÉG:

- 4 sor 30x30 lúdtalp vagy 35x35 mm-es lándzsás rugóskapa
- kézzel állítható rugós simító
- 540 mm átmérőjű csöves törőhenger
- 2,2 és 3,0 méteres változatban fix vázas és 2.kat. függesztés
- 3,8 métertől hidraulikus csukással és 3.kat. függesztés

OPCIÓK:

- 600 mm-es ékgyűrűs henger
- 530 mm-es gumihenger
- 500 mm-es packer henger
- világítás

EXPOM AJAX - NEHÉZKULTIVÁTOR

Tarlóhántásra alkalmas kultivátor. A művelőelemek 85 cm-re vannak a váztól, ezzel biztosítva a nagy szabad magasságot. Így sok szármagvány mellett is lehet dolgozni az AJAX kultivátorral. A két sor megfordítható hegyű kultivátorkapákat 460 mm átmérőjű speciális rugóval rögzített tárcsasor követi. A gépet egy rögtörőhenger zárja, amivel a munkamélységet is szabályozni lehet.



Munkaszélesség [m]	2,2	2,6	3,0	3,8	4,7	5,6
Kapák száma / tárcsák száma (db)	5/4	6/7	7/8	9/10	11/12	13/12
LE-igény	60-70	70-90	90-130	130-160	160-190	190-250
Súly (kg)	780; 990	860; 1100	930; 1220	1720; 2090	2000; 2450	2280; 2810

ALAPFELSZERELTSÉG:

- 2 sor 850 mm magas kapa
- nyírócsapos biztosítás
- 460 mm szélességű kapatest
- 540 mm átmérőjű törőhenger, mely a munkamélységet is szabályozza
- 800 mm-es szabad magasság a váz alatt
- 460 mm átmérőjű tárcsasor laprugón, rezgéscsillapítóval
- 2,2-3,0 méteres változatban fix vázas és 2.kat. függesztés
- 3,8 métertől hidraulikus csukással és 3.kat. függesztés

OPCIÓK:

- rugós biztosítás
- 600 mm-es ékgyűrűs henger
- 530 mm-es gumihenger
- 500 mm-es packer henger
- világítás

EXPOM PEGAZ – MÉLYLAZÍTÓ

A PEGAZ mélylazító a talaj mélyen (400-600 mm) történő lazítására és levegőztetésére szolgál, ezáltal javítják a talaj fizikai és biológiai tulajdonságát. A talajlazítás hatására javul a talaj vízháztartása és a növény is mélyebbre tud lehatolni gyökereivel. Legalább 4-5 évente javasolt a talajt lazítani. A tavaszi belvíz jól jelzi, hogy szükségessé vált az altalajlazítás.

Munkaszélesség:	1,8	2,4	3,0
Kapák száma:	3	4	5
LE-igény:	110-120	150-160	160-170
Súly:	1000	1100	1200



ALAPFELSZERELTSÉG:

- függesztett kivitel
- 3 cm vastag hardox acél kések
- a művelőelemek távolsága állítható
- edzett, cserélhető orrcsúcs
- nyírócsapos biztosítás
- 540 mm átmérőjű törőhenger, mely a munkamélységet is szabályozza

OPCIÓK:

- 600 mm-es ékgyűrűs henger
- 530 mm-es gumihenger
- 500 mm-es packer henger
- világítás

EXPOM GOLIAT - RÖVIDTÁRCSA

Szántóföldi rövidtárcsa két sor gömbsüveg tárcsával, amik helyzete biztosítja már egy menetben az agresszív talajvágást és a növénymaradványok talajba keverését. A munkamélységet a traktor hidraulikájával lehet állítani, ez változtatja a tárcsa talajnyomását és a tárcsák szögét is, ezáltal jobban behúzza a tárcsát a traktor a talajba.



Munkaszélesség (m)	3,0	4,0	4,8	5,6
Típus	fix	félíg függ. hydr. csukású		
Tárcsák száma (db)	22	32	38	44
Súly (kg)	1800	2750	3180	3570
LE-igény	90-110	130-150	150-170	170-190

ALAPFELSZERELTSÉG:

- 2 sor 560 mm-es tárcsa
- gumiógyas rezgéscsillapítású egyedi felfüggesztésű tárcsák
- 540 mm átmérőjű törőhenger, mely a munkamélységet is szabályozza
- 4 m munkaszélességtől alváz 520/50-17 IMP kerekkel, kétkörös légfékkel
- munkamélység max. 150 mm
- 4 m munkaszélességtől hidraulikus csukás és félíg függesztett

OPCIÓK:

- 600 mm-es ékgyűrűs henger
- 530 mm-es gumihenger
- 500 mm-es packer henger
- világítás
- hidraulikus fékes alváz
- 400/60/15.5 gumibroncs

EXPOM PIORUN - RÖVIDTÁRCSA

Szántóföldi rövidtárcsa két sor gömbsüveg tárcsával, amik helyzete biztosítja már egy menetben az agresszív talajvágást és a növénymaradványok talajba keverését. A munkamélységet a traktor hidraulikájával lehet állítani, ez változtatja a tárcsa talajnyomását és a tárcsák szögét is, ezáltal jobban behúzza a tárcsát a traktor a talajba.

Munkaszélesség (m)	4,0	5,0	6,0
Tárcsák száma (db)	32	38	44
Súly (kg)	2800	3100	3400
LE-igény	130-150	150-180	180-210


ALAPFELSZERELTSÉG:

- 2 sor 560 mm-es tárcsa
- gumiógyas rezgéscsillapítású egyedi felfüggesztésű tárcsák
- 12 mm-es pálcás elmunkáló
- 540 mm átmérőjű törőhenger, mely a munkamélységet is szabályozza
- 4 m munkaszélességtől alváz 520/50-17 IMP kerekkel, kétkörös légfékkel
- munkamélység max. 150 mm
- hidraulikus csukású, félíg függesztett

OPCIÓK:

- 600 mm-es ékgyűrűs henger
- 530 mm-es gumihenger
- 500 mm-es packer henger